

## Fibro-DUR 3 – 032 SE

zur nachträglichen Befestigung oder zum Anbetonieren



- Mehrzweck-Dämmplatte
- EPS-Kern nach DIN EN 13168
- WW-C/3 EPS 032 DI dm/WI dm
- mit zwei Holzwole Deckschichten, mineralisch gebunden und Polystyrolkern
- WW-C/3 EN 13168-T2-L3-W2-P2-CS(10y) 50-CI1-TR20

### Eigenschaften:

- Polystyrol-Hartschaum-3-Schichtplatte
- Baustoffklasse C-s2, d0, schwerentflammbar

- Erstklassige Wärmedämmung  $\lambda_D$  = Deckschichten: 0,075 W/mK; EPS-Kern: 0,032 W/mK
- Guter Haftgrund für Putze (nachträgliche Befestigung)
- Polystyrol-Hartschaumkern DIN EN 13163

### Anwendungsbereich:

- Wärmedämmung von Decken und Wänden in Kellerräumen und Tiefgaragen; Mittelgaragen nach jeweils gültiger Garagenverordnung der Bundesländer. Mit Stufenfalz auch geeignet als verlorene Schalung (anbetoniert).
- Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm.

Artikel-Stamm	Stärke	Wärmedurchlaßwiderstand $R_D$ [m <sup>2</sup> ·K/W]	Schichtdicken mm	Standard in mm		Gewicht in kg		Inhalt pro Palette (2000 x 1200 mm)	
	mm			Länge	Breite	pro m <sup>2</sup>	pro Palette	Stück	m <sup>2</sup>
3532372050	50	1,43	5/40/5	1000/2000	600	9,2	820	70	84
3532372060	60	1,76	5/50/5	1000/2000	600	9,8	740	60	72
3532372075	75	2,21	5/65/5	1000/2000	600	10,2	665	50	60
3532372100	100	3,03	5/90/5	1000/2000	600	10,9	580	40	48

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). September 2021



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



Förderung nachhaltiger  
Waldwirtschaft

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

Auf Wunsch alle  
Produkte lieferbar mit  
raumluftreinigender  
Wirkung:

