

## Fibro-THERM-S 2 N – 035 A2

zur nachträglichen Befestigung



- Kellerdecken-/Tiefgaragen-Dämmplatte
- MW-Kern nach DIN EN 13168, zweischichtig
- mit einer Holzwole-Deckschicht, mineralisch gebunden und Mineralwollekern
- WW-C/2 MW 035 DI dk/WI dk
- WW-C/2 EN 13168-T1-L3-W2-P2-CS(10y)20-CI1-TR5

### Eigenschaften:

- Mineralwolle-2-Schichtplatte
- Baustoffklasse A2-s1, d0, nicht brennbar
- Erstklassige Wärmedämmung  $\lambda_D =$   
Deckschicht: 0,075 W/mK; Mineralwolle: 0,035 W/mK

- Mineralwollekern DIN EN 13162 A1, nichtbrennbar nach DIN 4102
- Erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich
- Diffusionswiderstandzahl 2/5

### Anwendungsbereich:

- Wärme-, Schall- und Brandschutzes von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen  $\geq 1000 \text{ m}^2$  Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dk / WI dk.

Artikel-Stamm	Stärke	Wärmedurchlaßwiderstand $R_D$	Schichtdicken	Standard in mm		Gewicht in kg		Inhalt pro Palette (2000 x 1200 mm)	
	mm			[m <sup>2</sup> ·K/W]	mm	Länge	Breite	pro m <sup>2</sup>	pro Palette
5035272050	50	1,28	40/10	1000/2000	600	12,0	610	80	48,00
5035272060	60	1,58	50/10	1000/2000	600	13,1	540	64	38,40
5035272075	75	1,97	65/10	1000/2000	600	13,5	460	52	31,20
5035272100	100	2,70	90/10	1000/2000	600	14,7	390	40	24,00
5035272125	125	3,38	115/10	1000/2000	600	18,9	400	32	19,20
5035272150	150	4,17	140/10	1000/2000	600	22,6	420	28	16,80
5035272175	175	4,86	165/10	1000/2000	600	23,0	370	24	14,40
5035272200	200	5,56	190/10	1000/2000	600	24,4	330	20	12,00
5035272225	225	6,20	215/10	1000/2000	600	29,7	375	18	10,80
5035272250	250	6,94	240/10	1000/2000	600	32,6	355	16	9,60



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft  
www.pefc.de

Auf Wunsch alle Produkte lieferbar mit raumluftreinigender Wirkung:



## Fibro-THERM-S 2 N – 035 A2

zur nachträglichen Befestigung



Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). September 2021



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



Förderung nachhaltiger  
Waldwirtschaft

[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

Auf Wunsch alle  
Produkte lieferbar mit  
raumluftreinigender  
Wirkung:

