

Fibro-THERM-S 3 A – 040 A2

Zum Anbetonieren mit Stufenfalz rundum



- Kellerdecken-/Tiefgaragen-Dämmplatte
- MW-Kern nach DIN EN 13168, zweischichtig
- mit zwei Holzwole-Deckschichten, mineralisch gebunden und Mineralwollekern
- WW-C/3 MW 040 DI dm/WI dm
- WW-C/3 EN 13168-T1-L3-W2-P2-CS(10y)50-CI1-TR15

Eigenschaften:

- Mineralwolle-2-Schichtplatte
- Baustoffklasse A2-s1, d0, nicht brennbar
- Erstklassige Wärmedämmung
 λ_D = Deckschicht: 0,075 W/mK; Mineralwolle: 0,040 W/mK

- Mineralwollekern DIN EN 13162 A1, nichtbrennbar nach DIN 4102
- Erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich
- Fibro-THERM-S 3 – 040 $\sigma_m \geq 50$ kPa Druckfestigkeit nach DIN EN 826
- Diffusionswiderstandzahl 2/5

Anwendungsbereich:

- Wärme-, Schall- und Brandschutzes von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen ≥ 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm.

Artikel-Stamm	Stärke	Wärmedurchlaßwiderstand R_D [m ² ·K/W]	Schichtdicken mm	Standard in mm		Gewicht in kg		Inhalt pro Palette (2000 x 1200 mm)	
	mm			Länge	Breite	pro m ²	pro Palette	Stück	m ²
5040372050	50	1,06	7,5/35/7,5	1000/2000	600	12,4	640	40	48,00
5040372060	60	1,33	7,5/45/7,5	1000/2000	600	13,2	550	32	38,40
5040372075	75	1,70	7,5/60/7,5	1000/2000	600	15,0	510	26	31,20
5040372100	100	2,33	7,5/85/7,5	1000/2000	600	18,4	485	20	24,00
5040372125	125	2,98	7,5/115/7,5	1000/2000	600	21,6	460	16	19,20
5040372150	150	3,57	7,5/135/7,5	1000/2000	600	24,2	450	14	16,80
5040372175	175	4,17	7,5/160/7,5	1000/2000	600	27,2	435	12	14,40
5040372200	200	4,88	7,5/185/7,5	1000/2000	600	30,2	405	10	12,00

Weitere Stärken auf Anfrage. Deckmaß 1983 x 583 / 983 x 583 mm.



www.blauer-engel.de/uz132



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Auf Wunsch alle
Produkte lieferbar mit
raumluftreinigender
Wirkung:



Fibro-THERM-S 3 A – 040 A2

Zum Anbetonieren mit Stufenfalz rundum



Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). September 2021



www.blauer-engel.de/uz132



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Auf Wunsch alle
Produkte lieferbar mit
raumluftreinigender
Wirkung:

