

Fibro-THERM-S 3 FH – 040 B1

zur nachträglichen Befestigung



- Dämmplatte für Außenwände im Holzbau
- MW-Kern nach DIN EN 13168, dreischichtig
- mit zwei Holzwole-Deckschichten, mineralisch gebunden und Mineralwollekern
- WW-C/3 MW 040, WAP-dg
- WW-C/3 EN 13168-T1-L3-W2-P2-CS(10y)50-CI1-TR15

Eigenschaften:

- Mineralwolle-3-Schichtplatte
- Baustoffklasse B-s1, d0, schwer entflammbar
- Erstklassige Wärmedämmung
 λ_D = Deckschichten: 0,075 W/mK; Mineralwolle: 0,040 W/mK

- Mineralwollekern DIN EN 13162 A1, nichtbrennbar nach DIN 4102
- Erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich
- Fibro-THERM-S 3 – 040 $\sigma_m \geq 50$ kPa Druckfestigkeit nach DIN EN 826
- Diffusionswiderstandzahl 2/5

Anwendungsbereich:

- Verputzbare Wärme und Schalldämmplatte für Außenwände in Holzbauart, schwer entflammbar.
- Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: WAP-dg.

Artikel-Stamm	Stärke	Wärmedurchlaßwiderstand R_D [m ² ·K/W]	Schichtdicken mm	Standard in mm		Gewicht in kg		Inhalt pro Palette (2000 x 1200 mm)	
	mm			Länge	Breite	pro m ²	pro Palette	Stück	m ²
4040372060	60	1,33	7,5/45/7,5	2000	600	13,2	550	32	38,40
4040372075	75	1,70	7,5/60/7,5	2000	600	15,0	510	26	31,20
4040372100	100	2,33	7,5/85/7,5	2000	600	18,4	480	20	24,00
4040372125	125	2,98	7,5/115/7,5	2000	600	21,6	460	16	19,20

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). Dezember 2021



www.blauer-engel.de/uz132



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Auf Wunsch alle
Produkte lieferbar mit
raumluftreinigender
Wirkung:

