

Fibro-THERM-S 3 N – 040 A2

zur nachträglichen Befestigung, mit geraden Kanten



- Kellerdecken-/Tiefgaragen-Dämmplatte
- MW-Kern nach DIN EN 13168, dreischichtig
- mit zwei Holzwole-Deckschichten, mineralisch gebunden und Mineralwollekern
- WW-C/3 MW 040 DI dm/WI dm
- WW-C/3 EN 13168-T1-L3-W2-P2-CS(10y)50-CI1-TR15

Eigenschaften:

- Mineralwolle-3-Schichtplatte
- Baustoffklasse A2-s1, d0, EN DIN 13501-1
- Erstklassige Wärmedämmung
 λ_D = Deckschichten: 0,075 W/mK; Mineralwolle: 0,040 W/mK

- Mineralwollekern DIN EN 13162 A1, nichtbrennbar nach DIN 4102
- Erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich
- Fibro-THERM-S 3 – 040 $\sigma_m \geq 50$ kPa Druckfestigkeit nach DIN EN 826
- Diffusionswiderstandzahl 2/5

Anwendungsbereich:

- Wärme-, Schall- und Brandschutzes von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen ≥ 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
- Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm.

| Artikel-Stamm | Stärke | Wärmedurchlaßwiderstand R_D [m ² ·K/W] | Schichtdicken mm | Standard in mm | | Gewicht in kg | | Inhalt pro Palette (2000 x 1200 mm) | |
|---------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------|--------------------|-------------|--|----------------|
| | mm | | | Länge | Breite | pro m ² | pro Palette | Stück | m ² |
| 5040372050 | 50 | 1,06 | 7,5/35/7,5 | 1000/2000 | 600 | 12,4 | 640 | 40 | 48,00 |
| 5040372060 | 60 | 1,33 | 7,5/45/7,5 | 1000/2000 | 600 | 13,2 | 550 | 32 | 38,40 |
| 5040372075 | 75 | 1,70 | 7,5/60/7,5 | 1000/2000 | 600 | 15,0 | 510 | 26 | 31,20 |
| 5040372100 | 100 | 2,33 | 7,5/85/7,5 | 1000/2000 | 600 | 18,4 | 485 | 20 | 24,00 |
| 5040372125 | 125 | 2,98 | 7,5/115/7,5 | 1000/2000 | 600 | 21,6 | 460 | 16 | 19,20 |
| 5040372150 | 150 | 3,57 | 7,5/135/7,5 | 1000 | 600 | 24,2 | 450 | 14 | 16,80 |
| 5040372175 | 175 | 4,17 | 7,5/160/7,5 | 1000 | 600 | 27,2 | 435 | 12 | 14,40 |
| 5040372200 | 200 | 4,88 | 7,5/185/7,5 | 1000 | 600 | 30,2 | 405 | 10 | 12,00 |

Weitere Stärken auf Anfrage.



www.blauer-engel.de/uz132



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Auf Wunsch alle
Produkte lieferbar mit
raumluftreinigender
Wirkung:



Fibro-THERM-S 3 N – 040 A2

Fibro-THERM-S 3 N – 040 A2

zur nachträglichen Befestigung, mit geraden Kanten



Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). Dezember 2021



www.blauer-engel.de/uz132



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de

Auf Wunsch alle
Produkte lieferbar mit
raumluftreinigender
Wirkung:

